

## Zásobník na cement ZC - 32/60

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:33

---

Zásobník ZC - 32/60 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.



### Hlavné technické údaje

- ? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti  $1.2 \text{ kg}\cdot\text{dm}^{-3}$  > 32 t
- ? Užitočný objem zásobníka > 27 m<sup>3</sup>
- ? Maximálna teplota skladovaného materiálu > 60 °C
- ? Počet prevzdušňovacích trysiek > 6
- ? Veľkosť filtračnej plochy filtra > 11 m<sup>2</sup>
- ? Výška nosnej konštrukcie > 4 000 mm
- ? Celková výška zásobníka > 9 415 mm
- ? Veľkosť vstupného otvoru > KR 700 mm
- ? Osová vzdialenosť stĺpov nosnej konštrukcie > 2 050 x 2 050 mm

## Zásobník na cement ZC - 32/60

Written by Lukáš Hirko

Thursday, 05 March 2009 23:26 - Last Updated Thursday, 05 March 2009 23:33

---

- ? Vonkajší priemer zásobníka > KR 2 900 mm
- ? Prípojka na plniacom potrubí > kĺbová spojka PN 10, DN 80
- ? Vyprazdňovací výkon > 50 t.h-1
- ? Výkon pri menovitom tlaku > 5 m<sup>3</sup>.h-1
- ? Menovitý tlak > 0.6 MPa

